

PHOTOVOX

PHOTOSMART



CARATTERISTICHE

- 100% testato.
- Facile da usare: le banconote sono accettate da tutte le direzioni (lato corto).
- Controllo 2D dimensionale.
- Controllo Ultravioletto.
- Rilevazione Inchiostro magnetico.
- Rilevazione Filo Metallico.
- Rilevazione accurata Infrarosso.
- Valore totale e conteggio per denominazione/valuta/importo conteggio.
- Risparmio energetico: Auto spegnimento display LCD dopo 30 secondi di inattività.
- Allarme acustico.
- Ampio display LCD con luce di fondo blu.
- Design compatto.
- Aggiornabile tramite PC con cavo (opzionale).
- Cavo di alimentazione da auto (opzionale).

SPECIFICHE

- Valuta riconosciuta: Euro + Pound.
- Temperatura di esercizio: 0°C- 40°C.
- Temperatura di stoccaggio: -20°C- 70°C.
- Umidità ambiente: 25% - 80%.
- Display: 12 bit digitale ampio LCD con sfondo blue.
- Alimentazione: DC9V o 7,5V con Batteria al Litio (opzionale).
- Velocità di Rilevazione: < 0,5 secondi/banconota.
- Consumo: 5W.
- Certificati: CE, ROHS.
- Dimensioni: 14x12,5x7,5 cm.
- Peso netto: 0,6 kg.
- Dimensioni imballo: 22x18,5x11,5 cm.
- Peso imballo: 0,95 kg.